

EINSCHRAUBVENTILE

ALLIGATOR Sonderanwendungen

INHALT

Einschraubventile..... 158

Ausgleichshülse.....161



EINSCHRAUBVENTILE

Sonderanwendung



Gewindeanschluss 1/4"-18NPTF

| Art.-Nr. | Länge (mm) | Schlüsselweite | Befüllseite | Material | Oberfläche | Ventilkappen |
|----------|------------|----------------|-------------|----------|------------|--------------|
| 9-901003 | 33 | 14 | KFZ (8V1) | CuZn | - | |



9-900501 9-900511

Gewindeanschluss 1/8"-27NPT

| Art.-Nr. | Länge (mm) | Schlüsselweite | Befüllseite | Material | Oberfläche | Ventilkappen |
|----------|------------|----------------|-------------|----------|------------|--------------|
| 9-900501 | 33 | 11 | KFZ (8V1) | CuZn | - | |
| 9-900511 | 33 | 11 | KFZ (8V1) | CuZn | Ni | |



Gewindeanschluss G1/4



9-254501 9-254511 9-902001 9-902003

| Art.-Nr. | Länge (mm) | Schlüsselweite | Befüllseite | Material | Oberfläche | Ventilkappen |
|------------|------------|----------------|-------------|----------|------------|--------------|
| 9-254501* | 33 | 22 | KFZ (8V1) | CuZn | - | |
| 9-254511** | 33 | 22 | KFZ (8V1) | CuZn | - | |
| 9-902001 | 35 | 14 | KFZ (8V1) | CuZn | - | |
| 9-902003 | 35 | 14 | KFZ (8V1) | CuZn | - | |



* mit Dichtring

** mit Dichtring, ohne Ventileinsatz



9-900883 9-901503

Gewindeanschluss G1/8

| Art.-Nr. | Länge (mm) | Schlüsselweite | Befüllseite | Material | Oberfläche | Ventilkappen |
|----------|------------|----------------|-------------|----------|------------|--------------|
| 9-900883 | 23 | 11 | KFZ (8V1) | CuZn | Ni | |
| 9-901503 | 33 | 14 | KFZ (8V1) | CuZn | - | |



Gewindeanschluss M8



| Art.-Nr. | Länge (mm) | Schlüsselweite | Befüllseite | Material | Oberfläche | Ventilkappen |
|-----------|------------|----------------|-------------|----------|------------|--------------|
| 9-254201* | 36 | 12 | KFZ (8V1) | CuZn | - | |



Gewindeanschluss M8x1

| Art.-Nr. | Länge (mm) | Schlüsselweite | Befüllseite | Material | Oberfläche | Ventilkappen |
|-----------|------------|----------------|-------------|----------|------------|--------------|
| 9-900843 | 18 | 10 | KFZ (8V1) | CuZn | Ni | |
| 9-900845* | 18 | 10 | KFZ (8V1) | CuZn | Ni | |
| 9-900846* | 18 | 10 | KFZ (8V1) | CuZn | Ni | |
| 9-900863 | 21 | 12 | KFZ (8V1) | CuZn | Ni | |

* mit Dichtring



Gewindeanschluss M10x1



| Art.-Nr. | Länge (mm) | Schlüsselweite | Befüllseite | Material | Oberfläche | Ventilkappen |
|----------|------------|----------------|-------------|----------|------------|--------------|
| 9-902323 | 20 | 11 | KFZ (8V1) | CuZn | Ni | |
| 9-902113 | 23 | 10 | KFZ (8V1) | CuZn | - | |

Gewindeanschluss 8V1



| Art.-Nr. | Länge (mm) | Schlüsselweite | Befüllseite | Material | Oberfläche |
|----------|------------|----------------|-------------|----------|------------|
| 9-900809 | 18 | 12 | KFZ (8V1) | CuZn | - |

AUSGLEICHSHÜLSE

Zubehör für Gummifußventile

- **Anwendung:** Erforderlich beim Verwenden eines TR13 Schlauchventils für ein 15,7-Ventilloch.
- **Hinweis:** Nie in Verbindung mit Pkw-Felgenventilen (Snap-In) und schlauchloser (tubeless) Bereifung verwenden.

Ausgleichshülse TR13/TR15



| Art.-Nr. | TR-Nr. | Material | Oberfläche |
|----------|--------|----------|------------|
| 9-049200 | B6 | Plastic | - |

