



seit
1920
Ventile mit Sicherheit



ALLIGATOR CVV_{EASY} – Das Ventil speziell für Transporter und Wohnmobile

Transporter und Wohnmobile sind im täglichen Einsatz erheblichen Belastungen ausgesetzt. Das Reifenventil muss dabei in unterschiedlichen Felgen zuverlässig abdichten.



ALLIGATOR CVV_{EASY} vereint die Druck-Belastbarkeit eines Metallventils mit der Montagefreundlichkeit eines Snap-In Gummiventils.

Bei einem Druck über 4,5 bar sind spezielle Transporterventile erforderlich.



Montage



Montagepaste verwenden, Ventil von Hand eindrücken.



Auf korrekten Ventilsitz achten!

Empfehlungen für die Ventilmontage:

- ✓ Felgenhorn und Bereich Ventilloch gründlich reinigen. Auf Beschädigungen überprüfen.
- ✓ Ventil vor Einbau mit **Montagepaste** oder ähnlich geeigneten Gleitmitteln einstreichen.
- ✓ Ersetzen Sie bei jedem Reifenwechsel das Ventil mit einem **neuen** Qualitätsventil von ALLIGATOR.

Demontage



Druckscheibe brechen und entfernen.



Ventil mit Standardeinziehhelb durchziehen.

**Kein Spezialwerkzeug notwendig!
Keine Felgenbeschädigung!**

ALLIGATOR Bezeichnung	ALLIGATOR Artikel-NR.
ALLIGATOR CVV _{EASY} - 40 mm	530020
ALLIGATOR CVV _{EASY} - 47 mm	530030
ALLIGATOR CVV _{EASY} - 60 mm	530040

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Einfachste **Handmontage**
- ✓ Hohe Druckbelastbarkeit bis 7 bar
- ✓ Problemlose **Demontage – ohne Spezialwerkzeug**
- ✓ Keine Felgenbeschädigung bei der Demontage
- ✓ Sichere Abdichtung in der Felge
- ✓ Passt in fast jede Felge (Ø 11,3 + 0,4)
Ventilloch muss der ETRTO-Norm entsprechen



Patentierter Druckscheibe mit Sollbruchstelle.